

MOL DOT 4+

lichid de frână



MOL DOT 4+ este un lichid de frână pe bază de poliglicol-eter și poliglicol, conține antioxidanți, inhibitori de coroziune și agenți antispumanți, cu o excelentă capacitate de absorbție a umidității și un punct de fierbere uscat de peste 260 °C . Poate fi amestecat cu orice lichid de frână cu specificații identice.

Aplicatii



Sisteme de frână hidraulică și de ambreiaj ale vehiculelor

Instalație de frână hidraulică dotată cu sistem de frânare anti-blocare a roților (ABS) și sistem de control activ al stabilității (ASC)

Caracteristici si Beneficii

Capacitate de absorbție a umezelii excepțională

Protecție excelentă împotriva uzurii

Punct de curgere scăzut

Compatibil cu materiale de construcții

Excelentă protecție anticoroziune

Previne formarea cristalelor de gheață la temperaturi joase și a bulelor de aburi la temperaturi înalte

Protecție excelentă a cilindrilor de lucru din sistemele de frânare hidraulice

Transmisia presiunii garantată până la -40°C

Nu deteriorează piesele din plastic și cauciuc ale sistemului de frânare

Protecție de nivel înalt a pieselor din metal (fontă, cupru, zinc, cadmiu, aluminiu)

Specificatii si Aprobari

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	galben
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	2,34
Viscozitate cinematică la -40 °C [mm ² /s]	1315
Densitate la 20 °C [g/cm ³]	1,04
Valoare pH	8,9
Temperatură de fierbere [°C]	270
Temperetură de fierbere umedă [°C]	163

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Trebuie depozitat în ambalajul original, închis etanș, separat de alimente, într-un loc ferit de apă și razele solare, închis departe de copii.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 36 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad III.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 45°C

MOL DOT 4+

lichid de frână



Informatii despre comanda

Cod SAP si ambalare:

19010463 MOL DOT 4+ X0,5L
19010444 MOL DOT 4+ 0,5L
19010310 MOL DOT 4+ 215KG

bidon din plastic, de 0,5 L
Butoi de otel 216,5 l

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro