

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

ulei pentru motoarele utilajelor mici de grădinărit



MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 este un ulei de motor special produs din uleiuri de bază sintetice folosind un sistem de aditivi complex, care asigură un nivel de performanță maxim și caracteristici de curgere bune pentru utilizarea în mașini de grădinărit mici. Satisface, sau chiar depășește specificațiile uleiurilor de motor emise de producătorii de prim rang ai micilor mașinilor de grădinărit, printre care MTD, Briggs & Stratton, Honda sau Tecumseh.

Aplicatii



Motoare în patru timp ale mașinilor de grădinărit mici și generatoarelor electrice

Motoarele mașinilor de împrăștiat zăpada

Caracteristici si Beneficii

Proprietăți excelente de curgere la rece

Pornire ușoară chiar și în vreme rece

Nivel înalt de performanță

Strat de lubrifiere stabil, rezistă sarcinilor, protecție anti-uzură de înalt nivel, chiar și sub sarcini intense

Exceptionala stabilitate termică și la oxidare

Rezistă pe termen lung proceselor de îmbătrânire, nu se formează depuneri nocive

Stabilitate la forfecare excepțională

Își menține lubricitatea pe parcursul intervalelor lungi de schimb de ulei

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: SAE 10W-30
ACEA A3/B4
API SL/CF

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,867
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	76,9
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	11,6
Indice de viscozitate	144
Punct de curgere [°C]	-36
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	230
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	8,0

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

ulei pentru motoarele utilajelor mici de grădinărit



Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate și nu necesită aditivari suplimentare, care pot avea efecte adverse imprevizibile.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C