

# MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

## ulei sintetic pentru motoarele in patru timpi ale motocicletelor



MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 este un ulei pentru motoare de motociclete de calitate superioară, produs cu ajutorul unui ulei de bază sintetic, care prezintă caracteristici excelente de curgere. Uleiul de bază sintetic MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 rezistă complet la solicitări termice și mecanice intense de forfecare, ca urmare oferă o protecție remarcabilă la motoarele de motociclete cu performanțe specifice ridicate și care funcționează la viteze mari. Pe lângă protecția remarcabilă împotriva uzurii, MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 asigură un grad ridicat de curățenie în punctele camerei de ardere considerate a fi cele mai susceptibile de a forma depuneri (canelurile segmentelor de piston), în pasajele de ulei și în radiatorul de ulei. Compoziția uleiului de motor MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 asigură condiții adecvate de lubrifiere a părților componente ale motoarelor chiar și în timpul funcționării în condiții extreme.

### Aplicatii



- Motociclete cu răcire cu apă sau cu aer
- Motociclete cu cutii de viteză separate sau integrate
- Motociclete cu ambreiaj uscat și umed
- Motociclete cu sau fără catalizator

### Caracteristici si Beneficii

Stabilitate excelentă de forfecare	Își menține bunele calități pe termen lung, chiar și sub sarcini grele și tensiune de forfecare
Indice de viscozitate ridicat	Cuplu de torsiune scăzut în timpul pornirii la rece, strat de lubrifiere stabil la temperaturi de funcționare înalte
Viscozitate operațională ridicată	Reduce consumul de ulei și îmbunătățește etanșarea internă a motorului
Caracteristici optime de frecare	Transmisie corectă a cuplului între discurile de ambreiaj
Efect de curățare excepțional	Asigură curățenia constantă a pistonului și a camerei de ardere, precum și mișcarea liberă a inelelor de piston

### Specificatii si Aprobări

API SN  
JASO MA2

### Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,852
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	154,0
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	23,7
Indice de viscozitate	185
Punct de curgere [°C]	-45
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	234
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	7,2

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

# MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

## ulei sintetic pentru motoarele in patru timpi ale motocicletelor



### Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate și nu necesită aditivari suplimentare, care pot avea efecte adverse imprevizibile.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C