

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

синтетическое масло для 4-тактных двигателей мотоциклов



MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 - это высококачественное моторное масло для мотоциклов, произведенное на основе синтетического базового масла и обладающее превосходными характеристиками текучести. Синтетическое базовое масло MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 полностью выдерживает интенсивные термические и механические нагрузки на сдвиг, в результате чего обеспечивает превосходную защиту в двигателях мотоциклов с высокими удельными характеристиками и работающих на высоких скоростях. Помимо исключительной защиты от износа, MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 обеспечивает высокую степень чистоты в местах камеры сгорания, считающихся наиболее вероятными для образования отложений (канавки поршневых колец), в масляных каналах и масляном радиаторе. Состав моторного масла MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 обеспечивает надлежащие условия смазки деталей двигателей даже при эксплуатации в экстремальных условиях.

Применение



- Мотоциклы с воздушным или водяным охлаждением
- Мотоциклы с отдельными или встроенными коробками передач
- Мотоциклы с сухим и мокрым сцеплением
- Мотоциклы с катализатором или без катализатора

Особенности и преимущества

Отличная прочность на сдвиг	Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига
Высокий индекс вязкости	Низкий начальный крутящий момент во время холодного запуска, устойчивая смазочная пленка при высокой рабочей температуре
Высокая рабочая вязкость	Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию двигателя
Оптимальные характеристики трения	Корректная передача вращающего момента между дисками сцепления
Исключительный чистящий эффект	Постоянно обеспечивает чистоту поршня и камеры сгорания, а также свободное движение поршневых колец

Спецификации и одобрения

API SN
JASO MA2

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998. [г/см ³]	0,852
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:2024 [мм ² /с]	154,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:2024 [мм ² /с]	23,7
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	185
Температура застывания MSZ EN ISO 3016:2019. [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2018. [°C]	234
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998. [мг KOH/г]	7,2

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

синтетическое масло для 4-тактных двигателей мотоциклов



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Беречь от прямого огня и других источников возгорания.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта соблюдайте правила техники безопасности и экологические нормы, касающиеся нефтепродуктов.

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала продукта.

Моторные масла представляют собой готовые составы смазочных материалов, в которых дополнительные присадки не нужны и могут привести к непредвиденным неблагоприятным последствиям.

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за такой возможный ущерб.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C