

MOL EcoClean-W

degresant pentru motor



MOL EcoClean-W este un lichid degresant pe bază de apă, conținând o cantitate mare de componente active. Aplicare: - Spălați suprafața de tratat cu un jet puternic de apă. - Aplicați produsul pe suprafața de tratat prin pensulare, pulverizare sau imersie. - Contaminarea suprafeței va fi redusă sau dizolvată în perioada de impregnare de 15-20 minute. - Folosiți din nou jetul puternic de apă pentru a îndepărta contaminarea de pe suprafață. În caz de contaminare severă a suprafeței se recomandă repetarea impregnării și spălării. În cazul suprafețelor vopsite sau lăcuite nu depășiți timpul de impregnare recomandat deoarece stratul de vopsea sau lac poate fi deteriorat.

Aplicatii



Curățirea suprafețelor vehiculelor contaminate cu ulei, unsoare sau bitum

Curățirea cisternelor feroviare și a rezervoarelor subterane

Curățirea pardoselilor și a suprafețelor de faianță din uzine

Degresarea tablelor tratate cu ulei de protecție temporară, înaintea prelucrării

Caracteristici si Beneficii

Conținut optimizat de substanțe active

Îndepărtează eficient până și depunerile cele mai rezistente

Compoziție fără solvenți

Poate fi folosit cu siguranță chiar și în prezența surselor de aprindere

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	galben, fara sedimente
valoarea pH	8,1
Densitate la 15 °C [g/cm ³]	1,02

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Trebuie depozitat în ambalajul original, închis etanș, separat de alimente, într-un loc ferit de apă și razele solare, închis departe de copii.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 24 luni

Risc de pericol la incendiu: Neinflamabil.

Temperatura recomandată de depozitare: +5°C - +35°C